

PLATAFORMAS DE TIJERA SERIE ELÉCTRICA

0407SE(1530SE)/0607SE(1932SE)

Conformidad con las normas ISO/CE/EAC

ASPECTOS DESTACADOS

- Capacidad de carga hasta 240 kg
- Pasa fácilmente por puertas estándar y puede acceder a ascensores
- El diseño corto de barandilla deslizante facilita la limpieza
- Barra parachoques y riel deslizante ranurado, diseñados para evitar arañazos
- Motor de corriente continua para un mayor tiempo de funcionamiento



Características estándar		
Batería libre de mantenimiento	Sistema de frenado automático	Desplazamiento a altura total
Control proporcional	Sistema de descenso de emergencia	Ranuras para horquillas y orificios de elevación
Barra parachoques	Interruptores de parada de emergencia en los controles de la base y en los de la cesta	Tecnología de pintura electroforética
Tracción 4×2	Sistema de diagnóstico de fallos	Barandilla plegable
Neumáticos que no dejan marcas	Protección de inclinación	Sistema de detección de sobrecarga
Protección de manos integrada	Protección antibaches automática	
Características opcionales		
Dispositivo anticolidión superior	Faros delanteros	Interruptor diferencial
Cableado AC a la cesta	Interruptor de pie	

SINOBOOM™

PARTNERS IN ACCESS™

SINOBOOM.COM | SALES@SINOBOOM.COM

NO.128 EAST JINZHOU AV., NINGXIANG HI-TECH INDUSTRY PARK, CHANGSHA, HUNAN, CHINA, 410600

Modelo	0407SE(1530SE)	0607SE(1932SE)
Dimensiones		
Altura máx. de trabajo (interior/exterior)	6,5 m / 5,8 m	7,6 m / 6,6 m
A Altura máx. de la cesta (interior/exterior)	4,5 m / 3,8 m	5,6 m / 4,6 m
B Extensión horizontal máx.	60 cm	60 cm
C Longitud - replegada	1,42 m	1,52 m
D Anchura - replegada	76 cm	81 cm
E Altura - replegada (barandilla plegada)	1,67 m	1,77 m
E Altura - replegada (barandilla desplegada)	1,97 m	2,1 m
E Altura - replegada (barandilla fija)	1,97 m	2,1 m
F Distancia entre ejes	1,11 m	1,13 m
Altura libre sobre el suelo (protección antibaches replegada)	6,1 cm	6,5 cm
Altura libre sobre el suelo (protección antibaches desplegada)	2 cm	2,5 cm
Dimensiones de la cesta (LxAxAI)	1,34 m × 0,7 m × 1,1 m	1,37 m × 0,7 m × 1,1 m
Rendimiento		
Ocupantes permitidos en la cesta	2 personas (interior y exterior)	2 personas (interior) 1 persona (exterior)
Capacidad de la cesta	240 kg	230 kg
Capacidad extensión de plataforma	115 kg	120 kg
Velocidad de desplazamiento - replegada	4 km/h	4 km/h
Velocidad de desplazamiento - elevada	0,8 km/h	0,8 km/h
Tiempo de elevación (sin carga)	20 s - 23 s	26 s
Tiempo de descenso (sin carga)	25 s - 27 s	24 s
Pendiente superable	25%	25%
Radio de giro (interior/exterior)	0,3 m / 1,35 m	0,45 m / 1,6 m
Grado de inclinación (longitudinal/transversal)	3°/1,5°	3°/1,5°
Tamaño/tipo de neumático	255 × 76 mm / sólido	255 × 80 mm / sólido
Potencia y transmisión		
Baterías	2 × 12 V, 115 Ah	2 × 12 V, 115 Ah
Fuente de alimentación	24V DC	24V DC
Modo de tracción	Motor, ruedas delanteras	Motor, ruedas delanteras
Entrada cargador	100 - 240V AC	100 - 240V AC
Salida cargador	15A	15A
Capacidad del sistema hidráulico	4 l	4 l
Peso		
Peso	880 kg	1210 kg
Normas		
ISO/CE/EAC		

